Технічні характеристики

GL.iNet Brume 3 GL-MT5000

Ідентифікація виробу	
Торговельна марка	GL.iNet
Назва моделі	Brume 3
Позначення моделі	GL-MT5000
Тип виробу	Шлюз безпеки з VPN
Виробник	GL TECHNOLOGIES (HONG KONG) LIMITED Unit 601, Building 5W, Hong Kong Science Park, Shatin, N.T., Hong Kong
Імпортер в Україні	ТОВ «ДИСТІВ», код ЄДРПОУ 46316792 65062, Україна, Одеська обл., м. Одеса, вул. Генуезька, буд. 24б, офіс 522 office@distiv.com

Роз’єми та органи керування	
Ethernet	3 порти 100/1000/2500 Мбіт/с: WAN, WAN/LAN, LAN
USB	USB 3.0 Type-C, вихід живлення 5 В, 2 А
Роз’єм живлення	USB Type-C, вхід 5 В, 3 А
Кнопка скидання	Від 3 до 8 с — скидання мережевих налаштувань; 8 с і довше — повернення до заводських налаштувань

Апаратна платформа	
Процесор	MediaTek, 4 ядра, 2,0 ГГц
Оперативна пам’ять	1 ГБ DDR4
Флеш-пам’ять	8 ГБ eMMC

Живлення	
Споживана потужність	менше 5 Вт

Програмне забезпечення	
Операційна система	OpenWrt 21.02, ядро 5.4.281
Режими роботи	Маршрутизатор
Підключення WAN через Ethernet	DHCP, статична IP-адреса, PPPoE
Multi-WAN	Резервування каналу та балансування навантаження між двома портами WAN
VPN	OpenVPN — клієнт і сервер, до 1000 Мбіт/с, з DCO; WireGuard — клієнт і сервер, до 1100 Мбіт/с; обфускація VPN-трафіку

Інші функції	Переадресація і відкриття портів, DMZ, захист від шкідливого вмісту та статистика трафіку на основі DPI, SQM, QoS, хмарне керування

Умови експлуатації та зберігання

Температура експлуатації	від 0 до 40 °C
Температура зберігання	від −20 до 70 °C
Відносна вологість	від 5 до 95 %, без конденсації

Габарити й маса

Габаритні розміри	75 × 92 × 25 мм
Маса	148 г

Комплект постачання

Склад	Шлюз Brume 3 — 1 шт.; блок живлення — 1 шт.; кабель Ethernet — 1 шт.; посібник користувача — 1 шт.; гарантійний талон — 1 шт.

Відповідність вимогам

Декларація про відповідність ЄС	GL TECHNOLOGIES (HONG KONG) LIMITED: Директива 2014/30/ЄС, Директива 2014/35/ЄС
Повний текст декларації ЄС	https://www.gl-inet.com/products/certificate