# Технічні характеристики

GL.iNet Comet Q GL-RMQ1

## Ідентифікація виробу

| | |
|---|---|
| **Торговельна марка** | GL.iNet |
| **Назва моделі** | Comet Q |
| **Позначення моделі** | GL-RMQ1 |
| **Тип виробу** | Пристрій віддаленого керування KVM через USB-C |
| **Виробник** | GL TECHNOLOGIES (HONG KONG) LIMITED<br>Unit 601, Building 5W, Hong Kong Science Park, Shatin, N.T., Hong Kong |
| **Імпортер в Україні** | ТОВ «ДИСТІВ», код ЄДРПОУ 46316792<br>65062, Україна, Одеська обл., м. Одеса, вул. Генуезька, буд. 24б, офіс 522<br>office@distiv.com |

## Відео та керування

| | |
|---|---|
| **Роздільна здатність віддаленого відео** | до 2560 × 1440, 60 кадрів/с |
| **Захоплення відео** | DisplayPort Alt Mode; порт USB-C керованого пристрою має підтримувати виведення відео |
| **Підключення до керованого пристрою** | Вбудований кабель USB-C: відео, звук і керування |
| **Клавіатура й миша** | Наскрізна передача |
| **Доступ до неактивного пристрою** | Керування в режимі сну, після виходу з облікового запису або без відповіді пристрою; віддалене пробудження |
| **Функції керування** | Віртуальна клавіатура, буфер обміну, гарячі клавіші, налаштування якості зображення, поворот екрана, передавання файлів, попереднє налаштування Wi-Fi |

## Віддалений доступ

| | |
|---|---|
| **Доступ через вебоглядач** | Будь-який сучасний вебпереглядач; на керований пристрій нічого не встановлюється |
| **Доступ у локальній мережі** | Без підключення до інтернету |
| **Власний сервер** | Linux |
| **Приватні мережі** | Tailscale, ZeroTier |
| **Захист доступу** | Двофакторна автентифікація |

## Wi-Fi

| | |
|---|---|
| **Стандарти Wi-Fi** | IEEE 802.11a/b/g/n/ac/ax |

| | |
|---|---|
| **Швидкість бездротового з’єднання, 2,4 ГГц** | до 286 Мбіт/с |
| **Швидкість бездротового з’єднання, 5 ГГц** | до 286 Мбіт/с |
| **Антени Wi-Fi** | 1 внутрішня |

## Смуги радіочастот і максимальна потужність випромінювання

| Радіоінтерфейс | Смуги, МГц | Максимальна ЕІВП | Умови в Україні |
|---|---|---|---|
| **Wi-Fi 2,4 ГГц** | 2,4 ГГц | 20 дБм | ЕІВП до 100 мВт |
| **Wi-Fi 5 ГГц** | 5150–5350; 5470–5725; 5725–5850 | 23 дБм; 30 дБм; 13,98 дБм | 5150–5250 МГц: ЕІВП до 200 мВт. 5250–5350 МГц: ЕІВП до 1 Вт. 5470–5725 і 5725–5850 МГц: з DFS. IEEE 802.11ac, 802.11ax і наступні версії — лише в приміщеннях. 5725–5850 МГц: без рухомого кінцевого обладнання |

## Роз’єми та органи керування

| | |
|---|---|
| **Екран** | Сенсорний екран 1,8″ |
| **Кнопка скидання** | Прихована; утримання — повернення до заводських налаштувань |
| **Роз’єм живлення** | USB Type-C, 5 В, 3 А, сумісний з USB PD, до 15 Вт |

## Апаратна платформа

| | |
|---|---|
| **Процесор** | ARM Cortex-A53, 2 ядра |
| **Оперативна пам’ять** | 512 МБ LPDDR4 |
| **Флеш-пам’ять** | 512 МБ NAND |
| **Операційна система** | Buildroot |

## Живлення

| | |
|---|---|
| **Споживана потужність** | менше 2,5 Вт |

## Умови експлуатації та зберігання

| | |
|---|---|
| **Температура експлуатації** | від 0 до 40 °C |
| **Температура зберігання** | від −20 до 70 °C |
| **Відносна вологість під час експлуатації** | від 5 до 90 %, без конденсації |
| **Відносна вологість під час зберігання** | від 5 до 95 %, без конденсації |

## Габарити й маса

| | |
|---|---|
| **Габаритні розміри** | 70 × 70 × 22 мм |
| **Маса** | 78,5 г |

## Комплект постачання

| | |
|---|---|
| **Склад** | Comet Q — 1 шт.; силіконовий чохол — 1 шт.; посібник користувача — 1 шт.; гарантійний талон — 1 шт. |

## Відповідність вимогам

| | |
|---|---|
| **Заява про відповідність ЄС** | GL TECHNOLOGIES (HONG KONG) LIMITED: Директива 2014/53/ЄС, Директива 2014/30/ЄС, Директива 2011/65/ЄС |