Технічні характеристики

GL.iNet Comet X GL-RM4PE

Ідентифікація виробу

Торговельна марка	GL.iNet
Назва моделі	Comet X
Позначення моделі	GL-RM4PE
Тип виробу	Чотирипортовий пристрій віддаленого керування KVM з живленням PoE
Виробник	GL TECHNOLOGIES (HONG KONG) LIMITED Unit 601, Building 5W, Hong Kong Science Park, Shatin, N.T., Hong Kong
Імпортер в Україні	ТОВ «ДИСТІВ», код ЄДРПОУ 46316792 65062, Україна, Одеська обл., м. Одеса, вул. Генуезька, буд. 24б, офіс 522 office@distiv.com

Відео та керування

Керовані комп’ютери	до 4
Роздільна здатність віддаленого відео	до 4K, 30 кадрів/с
Відеороз’єми	4 входи HDMI і 1 вихід HDMI; локальний і віддалений перегляд одночасно
Підключення до керованих комп’ютерів	4 порти USB 2.0 Type-C
Звук	Двобічний
Керування живленням	Через плату ATX або Fingerbot, підключені до порту USB
Функції керування	Віртуальна клавіатура, буфер обміну, гарячі клавіші, налаштування якості зображення, поворот екрана, передавання файлів, наскрізна передача клавіатури й миші

Віддалений доступ

Доступ через вебоглядач	HTTPS, без встановлення клієнтської програми
Власний сервер	Linux; щонайменше 2 ядра процесора і 2 ГБ пам’яті
Приватні мережі	Tailscale, ZeroTier, NetBird
Захист доступу	Двофакторна автентифікація

Мережа

Ethernet	1 порт 10/100/1000 Мбіт/с, PoE IEEE 802.3af/at
Підключення через Ethernet	DHCP, статична IP-адреса

Роз’єми та органи керування

USB	3 передні USB 2.0 Type-A для клавіатури, миші й USB-пристроїв; 4 задні USB 2.0 Type-A для периферійних пристроїв і аксесуарів
Екран	Сенсорний РК-екран TFT 3,69″
Функціональна кнопка	Коротке натискання — перемикання порту; 8 с і довше — повернення до заводських налаштувань

Апаратна платформа

Процесор	ARM Cortex-A53, 4 ядра
Оперативна пам’ять	1 ГБ DDR3L
Флеш-пам’ять	64 ГБ eMMC
Операційна система	Linux 6.1

Живлення

Вхід живлення	PoE через порт Ethernet або USB Type-C, 5 В, 3 А, сумісний з USB PD
Споживана потужність	менше 8 Вт

Умови експлуатації та зберігання

Температура експлуатації	від 0 до 40 °C
Температура зберігання	від −20 до 70 °C
Відносна вологість під час експлуатації	від 5 до 90 %, без конденсації
Відносна вологість під час зберігання	від 5 до 95 %, без конденсації

Габарити й маса

Габаритні розміри	170 × 90 × 40 мм
Маса	560 г
Корпус	Алюмінієвий сплав, матове покриття ABS
Монтаж у стійку	Стійки 10″ і 19″

Комплект постачання

Склад	Comet X — 1 шт.; кабелі USB-A – USB-C — 4 шт.; кабелі HDMI — 4 шт.; кабель Ethernet — 1 шт.; кронштейни для стійки 10″ — 2 шт.; кронштейни для стійки 19″ — 2 шт.; пакет із гвинтами — 1 шт.; посібник користувача — 1 шт.; листівка з подякою — 1 шт.

Відповідність вимогам

Декларація про відповідність ЄС	GL TECHNOLOGIES (HONG KONG) LIMITED, 28.06.2026: Директива 2014/30/ЄС, Директива 2011/65/ЄС зі змінами, внесеними Директивою (ЄС) 2015/863
Стандарти	EMC: EN 55032:2015+A1:2020, EN IEC 61000-3-2:2019+A1:2021, EN 61000-3-3:2013+A2:2021, EN 55035:2017+A11:2020
Повний текст декларації ЄС	https://www.gl-inet.com/products/certificate